

Коллекция МАНИА EXECUTIVE

Техническая информация



Бренд: **GDB**
Мебель для
руководителя
Гарантия: **2 года**

1. Конструкция.

Столешницы:

- материал - ДСП (плотность 650кг/куб.м);
- покрытие - меламин с антибликовой обработкой;
- края прямые, облицованные противоударной ПВХ-кромкой (толщина 2мм);
- толщина - 38мм.

Каркас:

- П-образные металлические опоры;
- встроенная система кабель-менеджмента (специальный аутлет для вывода электропроводки);
- общая высота стола - 758 мм.



Крепление меламиновой столешницы рабочего стола к опорам осуществляется с использованием винтовых соединений типа "металл-металл".

Крепление декоративной лицевой панели к меламиновой столешнице осуществляется при помощи металлических кронштейнов с использованием винтовых соединений типа "металл-металл".

Крепление меламиновой столешницы приставного элемента к опорам аналогично креплению меламиновой столешницы к опорам рабочих столов. Крепление меламиновой столешницы приставного элемента к меламиновой столешнице рабочего стола осуществляется при помощи двух металлических пластин с использованием соединений типа "металл-дерево". Приставной элемент с меламиновой столешницей может использоваться как для увеличения площади рабочего места (крепление со стороны пользователя), так и в качестве фронтальной брифинг-приставки (крепление со стороны посетителя).

Конструкция столов и приставных элементов сборно-разборная, опоры снабжены регулировочными винтами для компенсации неровности пола (длина хода 15мм, основание регулировочных винтов из литого под давлением пластика).
Оптимальная высота: 758мм.

В качестве функционального дополнения коллекция предлагает стол для совещаний с квадратной меламиновой столешницей (толщина 38мм) и металлическими опорами.

2. Варианты отделки.


2.1. Меламиновые столешницы.



Акация Аури
(AC)




белый
(BL)



орех
(WN)

2.2. Металлические каркасы



белый
(BL)



антрацит
(AN)

3. Дополнительная информация.

3.1. Покрытие плиты ДСП:

- меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер.

3.2. Сборка:

- металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж;
- скобяные изделия прилегают.

3.3. Упаковка:

- столешницы - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
- металлокаркас - двухслойный гофрокартон;
- лицевые панели - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
- упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте.